



Трубы гофрированные из ПВХ – это профессиональная кабеленесущая система для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и помещений различного назначения. Трубы гофрированные изготавливаются из самозатухающей ПВХ-композиции, исключающей возможное возгорание кабеля от короткого замыкания, а также предотвращающей распространение огня по гофрированной трубе. Труба защищает проложенный кабель от механических повреждений и является дополнительным изолятором.



Негорючесть



Длина бухты
на выбор



Степень
защиты IP55



Цвет: серый

| Изображение | Наименование | Внешний диаметр D, мм | Внутренний диаметр d, мм | Длина бухты | Протяжка | Артикул |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------|---------|
| | Гофра 25 (в пачке 50м) ESS | 25±0,4 | 18,3±0,4 | 50 | Да | 2640 |
| | Гофра 32 (в пачке 50м) ESS | 32±0,4 | 24,3±0,4 | 50 | Да | 2687 |
| | Гофра 16 (в пачке 100м) ESS | 25±0,4 | 10,7±0,3 | 100 | Да | 2393 |
| | Гофра 20 (в пачке 100м) ESS | 25±0,4 | 14,1±0,3 | 100 | Да | 2394 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Значения |
|------------------------------|---------------------------------|
| Материал | Композит из самозатухающего ПВХ |
| Цвет | Серый |
| Температура монтажа, °C | От -5 до +60 |
| Температура эксплуатации, °C | От -40 до +45 |
| Прочность на сжатие | Свыше 125 Н/ 5 см |

Габаритные и установочные размеры

