РУКОВОДСТВО 2-канальный модуль Zigbee

QS-Zigbee-S10-2C

Zigbee 3.0 • RoHS



Индикатор Reset



Zigbee CE • RoHS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип устройства	2-канальный модуль Zigbee
Напряжение	AC100-240V 50/60Hz
Макс. нагрузка	LED 2×250W 2×10A
Частота	2.4GHz / 802.15.4
Протокол	Zigbee 3.0
Дальность	<100 m
Размер	39.2×39.2×18 mm
Степень защиты	IP20
Гарантия	1 год
Сертификаты	CE / RoHS

ДИСТАНЦИОННОЕ И ЛОКАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Глобальное и локальное управление из приложения в любое время.





УСТАНОВКА

- Монтаж должен выполнять квалифицированный электрик в соответствии с местными нормами.
- Держите устройство вдали от детей.
- Не устанавливайте модуль во влажной среде и рядом с источниками сильного нагрева.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство самостоятельно.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

B1: Что делать, если модуль не удаётся настроить?

Проверьте пароль, доступность сети Wi-Fi / Zigbee и убедитесь, что модуль переведён в режим сопряжения.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

B2: Какие устройства можно подключить к модулю?

Подключаются бытовые электрические нагрузки, например лампы и другие совместимые устройства.

B3: Что произойдёт, если отключится Wi-Fi?

Устройством можно управлять обычным выключателем, однако удалённые функции могут быть недоступны.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ


B4: Что делать при смене сети Wi-Fi или пароля?

Повторно подключите шлюз и модуль согласно инструкции в приложении.

B5: Как сбросить устройство?

Включите / выключите питание 5 раз или удерживайте кнопку Reset, пока индикатор не начнёт быстро мигать.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



РУКОВОДСТВО ПО ПРИЛОЖЕНИЮ

APP USER MANUAL

IOS APP / Android APP

1 Отсканируйте QR-код для загрузки приложения Tuya Smart или найдите "Tuya Smart" в App Store / Google Play.

РЕГИСТРАЦИЯ АККАУНТА

2

Войдите или зарегистрируйте аккаунт по номеру телефона или e-mail, затем введите код подтверждения и задайте пароль.



Войдите или зарегистрируйте аккаунт по номеру телефона или e-mail, затем введите код подтверждения и задайте пароль.

ШЛЮЗ ZIGBEE

3

Перед добавлением модуля убедитесь, что шлюз Zigbee добавлен в приложение и находится онлайн.



Перед добавлением модуля убедитесь, что шлюз Zigbee добавлен в приложение и находится онлайн.

РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ

4

После завершения монтажа удерживайте Reset около 10 секунд или 5 раз включите / выключите питание, пока индикатор не начнёт быстро мигать.



После завершения монтажа удерживайте Reset около 10 секунд или 5 раз включите / выключите питание, пока индикатор не начнёт быстро мигать.

ДОБАВИТЬ ПОДУСТРОЙСТВО

5

В панели управления шлюза нажмите "+ / Добавить подустройство" и следуйте указаниям на экране.




В панели управления шлюза нажмите "+ / Добавить подустройство" и следуйте указаниям на экране.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

6

Подождите, пока шлюз обнаружит устройство. Подключение обычно занимает 10-120 секунд, в зависимости от сети.



Подождите, пока шлюз обнаружит устройство. Подключение обычно занимает 10-120 секунд, в зависимости от сети.

УСТРОЙСТВО ДОБАВЛЕНО

УПРАВЛЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ

7 После сопряжения Zigbee-модуль появится в приложении.

8 После этого устройством можно управлять со смартфона.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Wi-Fi роутер
- Шлюз Zigbee
- Смартфон
- Android 5.0 или выше
- iPhone / iPad (iOS 7.0 или выше)
- Android 4.0 или выше



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Wi-Fi роутер
- Шлюз Zigbee
- Смартфон

2 После сопряжения Zigbee-модуль появится в приложении.

8 После этого устройством можно управлять со смартфона.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Wi-Fi роутер
- Шлюз Zigbee
- Смартфон