ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Умный датчик протечки воды

Модель ESS-WD02 | Wi-Fi

Компактный датчик с выносным чувствительным элементом обнаруживает появление воды в зоне возможной протечки и передаёт уведомление в приложение Smart Life.



УВЕДОМЛЕНИЕ НА ТЕЛЕФОН
ВЫНОСНОЙ ДАТЧИК

01 Назначение и установка

Где устанавливать

Под раковиной, у стиральной машины, водонагревателя и возле водопроводных соединений.

Как разместить

Основной блок закрепите на стене в сухом месте. Чувствительный элемент расположите там, где вода появится первой.

02 Технические характеристики

Питание	**2 батарейки AAA (LR03), 1,5 В**
Ток ожидания	**не более 5 мкА**
Ток при тревоге	**не более 150 мА**
Порог низкого заряда	**2,4 В и ниже**
Беспроводная связь	**Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n**
Способ монтажа	**настенный**
Тип обнаружения	**контактный датчик воды на кабеле**
Рабочая температура	**от −10 до +50 °C**
Рабочая влажность	**до 95 % RH**

Данные приведены по комплектной инструкции производителя. Батарейки указаны по типу, их наличие в комплекте не подтверждено.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

03 Подключение и начало работы

1 Подготовьте корпус
Сдвиньте монтажный кронштейн вверх и снимите его, чтобы открыть батарейный отсек.

2 Установите батарейки
Вставьте две батарейки AAA по обозначениям «+» и «−» внутри корпуса. Индикатор кратковременно загорится и погаснет.

3 Установите Smart Life
Скачайте приложение Smart Life из официального магазина приложений и войдите в учётную запись либо зарегистрируйтесь.

4 Добавьте устройство
В разделе «Мой дом» нажмите «+» / «Добавить устройство». Выберите категорию «Датчики» → «Датчик затопления (Wi-Fi)».

5 Подключите к Wi-Fi
Введите пароль домашней сети Wi-Fi. Для настройки используйте сеть 2,4 ГГц, совместимую с 802.11 b/g/n.

6 Включите режим сопряжения
Нажмите кнопку датчика и дождитесь быстрого мигания светодиодного индикатора. Подтвердите режим подключения в приложении.

7 Дождитесь завершения
Приложение добавит датчик в список устройств. При попадании воды приложение показывает тревогу, при сухом датчике — нормальное состояние.

04 Проверка работоспособности

После подключения слегка смочите контакты выносного датчика водой. Проверьте появление сигнала тревоги в Smart Life. Затем полностью высушите контакты: состояние должно вернуться к нормальному.

Важные меры предосторожности

Не погружайте основной блок в воду. Следите за зарядом батареек и доступностью Wi-Fi. Устройство само по себе не перекрывает подачу воды. Экран приложения и названия меню могут различаться в зависимости от версии.